



Technische Daten Sylvania LED  
Downlight Start 225 Aluminium Weiß  
23W 2350lm 77D - 830 Warmweiß |  
Ausschnitt 225mm - IP54

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                           | 255265                     |
| EAN                                     | 5410288303307              |
| Herstellercode                          | 30330                      |
| Marke                                   | Sylvania                   |
| Herstellername                          | ST DWNLT 225 IP54 2350 830 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                     |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                        |
| Watt                     | 23W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                        |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 77                                 |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2350lm                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 102.2                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | Opal                               |
| Produkttyp                                | LED Downlight                      |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung        | Einbau                                  |
| IP-Schutzklasse    | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                          |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C                         |
| Gehäuse            | Aluminium                               |
| Sockelfarbe        | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]                    |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 65  |
| Durchmesser (mm) | 240 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour